

Fordítás román nyelvről

SC NEESU COMPREST SRL
Rév (Vadu Crişului) 233/A
Bihar (Bihor) megye
Cégjegyzékszám: J05/1188/1995,
adószám: RO 7749277
IBAN: RO 52
BRDE050SV05343160500, Bank:
BRD Oradea (Nagyvárad)
Tel./fax: 0259/342.270
E-mail:
neesu_comprest@yahoo.com
www.neesu.ro



CE 2500-CPR-6 számú TANÚSÍTVÁNY
SR EN 13043:2003 és SR EN 13043:2003/AC:2004
Bitumines keverékek előállításánál, valamint utak, repülőterek és egyéb forgalmi területek felületének kialakításánál alkalmazott mészkelet
Bejelentett teljesítmény a SR EN 13043:2003 és SR EN 13043:2003/AC2004 szabványnak megfelelően

**01C-CPR számú
TELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT**

1. A terméktípus azonosító kódja: Mészkelet – CC90 Készlet: ____
2. Tervezett felhasználási terület: Bitumines keverékek előállításánál, valamint utak, repülőterek és egyéb forgalmi területek felületének kialakításánál történő felhasználásra
3. Gyártó: SC NEESU COMPREST SRL, Rév (Vadu Crişului) 233/A, Bihar (Bihor) megye.
Telephely: Élesd (Aleşd), str. Tudor Vladimirescu nr. 55, Bihar (Bihor) megye.
4. A teljesítményállandó felmérésére és ellenőrzésére használt rendszer(ek):
2+ rendszer
5. Harmonizált szabvány: SR EN 13043:2003 és SR EN 13043:2003/AC:2004, Bitumines keverékek előállításánál, valamint utak, repülőterek és egyéb forgalmi területek felületének kialakításánál alkalmazott mészkelet.
6. Bejelentett szervezet(ek): GCP-Certificari – Bukarest (Bucureşti), sect. 6, Str. Splaiul Independentei nr. 202A, azonosító szám: 2500, elvégezte a:
9. Bejelentett teljesítményt:

Alapvető jellegzetességek	Bejelentett teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Szemcseszerkezet, %-os átjutás:		SR EN 13043:2003 és SR EN 13043:2003/AC:2004
2 mm-es szitán	100	
0,125 mm-es szitán	85-től 100-ig	
0,063 mm-es szitán	70-től 100-ig	
Blain vizsgálat – (m ² /kg)	(bejelentett terület ≤ 140 m ² /kg)	
Szemcsék tényleges sűrűsége (Mg/m ³)	2,66	
Kompakt, száraz mészkelet porozitása (Rigden) (%)	NPD*	
Szénhidrogén keverékekhez használt mészkelet „Gyűrűsgolyós hőmérséklet	NPD	

* NPD = nem jelentették be az erre vonatkozó teljesítményt

különbsége” (°C)		
Az adalék mészkő bitumen száma	NPD	
Vízben való oldhatóság (%)	WS 10	
Vízérzékenység	NPD	
Káros finom részecskék (g/kg)	VB _F 10	
Károsanyag-kibocsátás	NPD	
Víztartalom (%)	0,02	
Mésztartalmú aggregátokban lévő karbonát tartalom	CC ₉₀	

A fentiekben leírt termék megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A jelen teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a 305/2011. számú EU Rendeletnek megfelelően lett kiállítva a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére.

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁSI, KEZELÉSI ÉS RAKTÁROZÁSI SZABÁLYOK

Az érvényben lévő szabályozásokban előírt szállítási, kezelési és tárolási szabályok betartása mellett a termékre nem vonatkozik a szavatossági idő.

- A mészkőlisztet védeni kell a nedvességtől és szennyeződésektől a szállítás, kezelés és raktározás ideje alatt.
- A mészkőlisztet az erre a célra speciálisan kifejlesztett teherautókban kell szállítani.
- A mészkőlisztet légmentesen záródó silókban kell tárolni.

A gyártó helyett és nevében aláíró személy:

Groze Vlad Tudor, mérnök, a gyártásellenőrzésért felelős személy

Élesd (Aleşd), kelt: _____

Aláírás: /olvashatatlan aláírás/
/a Neesu Comprest Srl társaság pecsétje/