

SC NEESU COMPREST SRL
 Com.Vadu Crisului nr.233/A,
 Jud. Bihor
 J05/1188/1995, RO 7749277,IBAN-
 RO 52BRDE050SV05343160500 la
 BRD Oradea
 Tel / fax: 0259/342.270
 E-mail Neesu_comprest @ yahoo.com
www.neesu.ro



CE
CERTIFICAT nr. 2500-CPR-6
SR EN 13043 :2003 si SR EN 13043:2003/AC:2004
Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor a aeroporturilor si a altor zone cu trafic
Performanta declarata este conform SR EN 13043:2003 si SR EN13043:2003/AC2004

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 01C-CPR

- 1.Cod unic de identificare al produsului-tip: : Filer de calcar –CC90 Lot:_____
- 2.Utilizare preconizata : Prepararea amestecurilor bituminoase si finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor , a aeroporturilor si a altor zone de teafic.
3. Fabricant : SC NEESU COMPREST SRL , loc. Vadu Crisului , Nr 233/A , Jud. Bihor.punct lucru Alesd.,str Tudor Vladimirescu nr 56, jud. Bihor.
4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
sistem 2 +
5. Standard armonizat: SR EN 13043:2003 si SR EN 13043:2003/AC:2004, Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.
6. Organism (organisme) notificat(e) : GCP-Certificari- Bucuresti, sector 6,Str. Splaiul Independentei nr. 202A,numar de identificare 2500, a efectuat :
9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata	Specificatia tehnica armonizata
Granulozitate % trecere prin :		
Sita 2 mm	100	
Sita 0,125 mm	De la 85 pana la 100	
Sita 0,063 mm	De la 70 pana la 100	
Inercarea Blain – (m ² /kg)	(domeniul declarat ≤140 m ² /kg)	
Masa volumica reala a granulelor (Mg/m ³)	2,66	
Porozitate filer uscat compactat (Rigden) (%)	NPD	SR EN 13043:2003 si SR EN 13043:2003/AC:2004
Diferenta de temperatura Bila-inel a filerului pentru amestecuri cu hidrocarburi (° C)	NPD	
Numar bitum a filerului de adaus	NPD	
Solubilitate in apa (%)	WS 10	
Sensibilitate la apa	NPD	
Particule fine nocive (g/kg)	VBF 10	
Emisie de substante periculoase	NPD	
Continut de apa (%)	0,02	
Continut de carbonat in agregate calcaroase	CC90	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

REGULI MINIME DE TRANSPORT , MANIPULARE SI DEPOZITARE

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu conditia respectarii regurilor de transport , manipulare si depozitare prevazute de reglementarile in vigoare.

- filerul de calcar trebuie ferit de actiunea umezelii si a infestarii cu impuritati cu materii straine in timpul transportului , manipularii si depozitarii.
- Filerul de calcar se transporta in camioane special destinate acestui scop.
- Filerul de calcar se depoziteaza in silozuri etanse.

Semnatura pentru si in numele fabricantului de catre:
 Ing. Groze Vlad Tudor- Resp. Pentru Controlul Productiei

Alesd, Data: _____

Semnatura: _____

